

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero eléctrico Easy9 empotrable 36 Mod. puerta opaca

EZ9E3336

Principal

Gama	Easy9
Nombre del Producto	Easy9 QE
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	3
Número total de módulos de 18 mm	36
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	80 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Recinto, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	310 mm
Altura	560 mm
Profundidad	108.5 mm
Fondo empotrado	68 mm

Profundidad interna	56 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.2 cm
Paquete 1 Ancho	56.0 cm
Paquete 1 Longitud	31.0 cm
Paquete 1 Peso	1.82 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
--------------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)